

## IP-видеосерверы Линия MicroNVR

Видеосерверы «[Линия MicroNVR](#)» созданы для тех, кто ценит компактность и функциональность. Размеры устройства всего 9х6 сантиметров. Работает на базе операционной системы **Linux**.

Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной сети и клиентских мест. При использовании второго потока требования к вычислительным мощностям устройств для просмотра видео на порядок меньше, чем при его отсутствии.

**Многозонный детектор с функцией видеоаналитики** – фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету.

**Главные особенности модели** – компактный размер и легкость, широкий температурный диапазон (0...+55 °C), а также минимальное потребление электроэнергии при большой производительности.

Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:

- удаленные мониторы – мобильные телефоны и планшеты на базе [Android и iOS](#);
- офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012.

Имеется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, поддерживающие Flash.

Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.

**Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:**

- 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
- 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 x 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
- 16 каналов, разрешение на канал не более 720 x 576 (D1) 25 к/с.